计算机和网络安全课程笔记 Week 5

Nite

2025-03-19T12:18:00+11:00

RSA 攻击 (Attacks on RSA)

基于中国剩余定理 (CRT) 的攻击

中国剩余定理 (Chinese Remainder Theorem, CRT) 可用于攻击 RSA 公钥 (n, e) 。攻击者通过收集具有相同加密指数 e 但不同模数 n 的密文消息。

如果 Alice 使用相同的消息 m 向三个接收者发送密文，他们的公钥分别为 $(n_1, e), (n_2, e), (n_3, e)$ ，Eve 可以使用 CRT 求解以下联立方程组来找到 m^e ：

$$C_1 \equiv m^e \pmod{n_1} C_2 \equiv m^e \pmod{n_2} C_3 \equiv m^e \pmod{n_3}$$

其中 $\gcd(n_i, n_j) = 1$ (即 n_i 和 n_j 互质)。由于 e 是已知的，可以使用对数运算从 m^e 中恢复 m 。

小加密指数攻击 (Small Encryption Exponent Attack)

也称为 Coppersmith 攻击 (Coppersmith's attack)，这种攻击利用了加密指数选择不当，导致 $m^e < n$ 的情况。

如果 $m^e < n$ ，那么 $C = m^e \pmod{n} = m^e$ 。在这种情况下，可以通过计算 C 的整数 e 次方根来直接计算出消息 m 。选择小的加密指数通常是为了提高 RSA 加密的**速度**。

使用小加密指数时，不应该将相同消息（或略有变化的消息）发送给多个实体。通过对明文**加盐** (salting the plaintext)，即填充随机比特，可以帮助避免这种攻击。

小解密指数攻击 (Small Decryption Exponent Attack)

小解密指数常见于小型设备，因为小的 d 可以提高解密效率。然而，应该避免使用小的解密指数。

存在算法可以从 (n, e) 计算出 d ，如果 d 的比特数小于模数 n 比特数的约四分之一。

前向搜索攻击 (Forward Search Attack)

由于加密密钥是公开的，如果**消息空间** (message space) 很小或可预测，攻击者可以通过对消息空间进行暴力破解来尝试猜测消息。

通过对明文**加盐** (salting the plaintext)，添加随机数，可以帮助防止这种攻击。

例如，在一个股票交易系统中，消息格式可能为“{BUY, SELL}{DDDD}{TICKER}”。如果只有 1000 个 Ticker，可能的**消息总数** $|M| = 2 \text{ (BUY/SELL)} \times 10000 \text{ (DDDD)} \times 1000 \text{ (TICKER)} = 20,000,000$ 。以每秒 100 万次猜测的速度，只需 20 秒就可以猜测到传输的消息。

基于同态性质的攻击 (Attacks based on Homomorphic Properties)

RSA 加密是**同态的** (homomorphic)。假设 $c_1 = m_1^e \pmod{n}$ 且 $c_2 = m_2^e \pmod{n}$ ，那么 $c_1 \times c_2 = (m_1 \times m_2)^e \pmod{n}$ 。

利用这一性质，可以使用**自适应选择密文攻击** (adaptive chosen ciphertext attack) 攻击 RSA。

攻击场景：Eve 想让 Alice 解密一个原定发送给 Bob 的密文 $c = m^e \pmod{n}$ 。Eve 向 Alice 发送一个经过改造的密文 $c' = c \cdot r^e \pmod{n}$ ，其中 $r \in Z_n^\times$ 是一个随机选择的“**致盲因子**” (blinding factor)。

Alice 计算 $(c')^d = (c \cdot r^e)^d \pmod{n} = c^d \cdot (r^e)^d \pmod{n} = m \cdot r \pmod{n}$ 。如果 Alice 将此结果透露给 Eve，Eve 可以通过计算 $(m \cdot r) \cdot r^{-1} \pmod{n} = m \pmod{n}$ 来“**解除致盲**” (unblind) 并恢复原始消息 m 。

数字签名 (Digital Signatures)

签名用于将作者与其文档**绑定**。

签名所需属性 (Desirable Properties for a Signature)

- **可认证的** (Authentic): 足够相信签名者是故意签署了文档。
- **不可伪造的** (Unforgeable): 证明只有签名者才能签署该文档，其他人不能。
- **不可重用的** (Non-reusable): 签名本质上与文档绑定，不能转移到其他文档。
- **不可篡改的** (Unalterable): 签名后不能被更改。
- **不可否认性** (Non-repudiation): 签名者事后不能否认他们签署了文档 (重要)。

这些属性可能受到攻击，设计使用签名的系统时必须考虑这些攻击。

数字签名基本原理 (Basic Digital Signature Principle)

我们有： m - 要签名的消息， k - 秘密密钥， F - 签名方案 (函数)， S - 签名。

$$S = F(m, k)$$

消息 m 使用只有签名者知道的**秘密密钥** k 进行签名，通过签名方案 F 将签名 S 绑定到消息 m 。给定 (m, S) ，任何人无需秘密密钥 k 即可验证签名。**不可否认性**通过 k 的保密性实现。

基于公钥的数字签名 (Digital Signatures with Public Keys)

假设 Alice 希望签署消息并发送给 Bob。

密钥生成:

1. Alice 生成两个密钥：**验证密钥** (verifying key) A_v (公钥) 和**签名密钥** (signing key) A_s (私钥)。
2. A_v 发布在**公钥目录** (public directory) 中。
3. A_s 保密。

签名生成:

1. Alice 选择 n 个**随机比特** (random bits): $r = \{0, 1\}^n$ 。
2. Alice 对消息进行**哈希** (hash), 得到**消息摘要** (message digest): $d = h(m)$ 。
3. Alice 生成签名: $S = \text{signature}(d, r, A_s)$ 。
4. Alice 将 (m, S) 发送给 Bob。

签名验证:

1. Bob 从公钥目录获取 A_v 。
2. Bob 计算 $d = h(m)$ 。
3. Bob 运行 $\text{verify}(d, A_v, S)$ 。

防止签名重放 (Preventing Signature Replay)

为什么在签名中包含 $r = \{0, 1\}^n$?

考虑以下场景: Alice 给 Bob 发送一张 100 美元的数字支票。Bob 将支票交给银行。银行验证签名有效并给 Bob 的账户存入 100 美元。有什么可以阻止 Bob 再次兑现同一张支票? (即执行**重放攻击** (replay attack))。

随机值 r 称为 **Nonce** (或随机数), 用于**避免重放**。银行会记录所有从 Alice 那里见过的 Nonce。

签名攻击模型 (Signature Attack Models)

- **通用伪造** (Universal Forgery): 攻击者可以从公钥 A_v 和消息/签名对 (m, S) 中恢复私钥 A_s 。
- **选择性伪造** (Selective Forgery): 攻击者可以针对选定的消息或消息类别伪造签名。
- **存在性伪造** (Existential Forgery): 攻击者可以针对已知消息伪造签名。这在理论上是可能的 (基于目前可用的资源)。

基于 RSA 的朴素签名协议 (Naïve Protocol based on RSA)

一个基于 RSA 的朴素协议可能如下。

密钥生成:

- $n = pq$, 其中 p, q 是大素数。
- $d \times e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, e 与 $\phi(n)$ 互质。
- $A_v = (n, e)$ 作为公钥/验证密钥。
- $A_s = (n, d)$ 作为私钥/签名密钥。

签名生成:

- 假设 $m \in Z_n^\times$ 。
- $S = m^d \pmod{n}$ —使用 RSA 解密指数进行签名。

签名验证:

- $S^e = (m^d)^e \pmod{n} = m \pmod{n}$ —使用 RSA 加密指数进行验证。

朴素协议的问题 (Problem with Naïve protocol)

Eve 可以欺骗 Alice 签署某个消息 m 。基于 RSA 的**同态性质**:

如果 $s_1 = m_1^d \pmod{n}$ 且 $s_2 = m_2^d \pmod{n}$, 那么 $s_1 s_2 = (m_1 m_2)^d \pmod{n}$ 。

攻击朴素 RSA 方案:

1. Eve 希望 Alice 签署一个隐藏的消息 m 。
2. Eve 随机选择 $r \in Z_n^\times$ 。
3. Eve 计算 $m' = m \times r^e \pmod{n}$ 。
4. Eve 要求 Alice 签署 m' 。
5. Alice 返回 $s' = (m')^d \pmod{n} = (m \times r^e)^d \pmod{n} = m^d \times r^{ed} \pmod{n} = m^d \times r \pmod{n}$ 。
6. Eve 计算 $s = s' \cdot r^{-1} \pmod{n} = (m^d \cdot r) \cdot r^{-1} \pmod{n} = m^d \pmod{n}$ 。

对 (m, s) 而言, $s = m^d \pmod{n}$, 所以 (m, s) 是一个有效的消息-签名对。Eve 成功欺骗 Alice 签署了隐藏消息 m 。

PKCS#1 签名方案 (PKCS#1 Signature Scheme) (RFC2313)

PKCS#1 签名方案处理的是消息的**哈希**而不是原始消息, 这**快得多**。

签名生成:

1. $n = pq$ (1024 位模数)。
2. Alice 计算 $D = h(m)$ (160 位哈希)。
3. 定义**加密块** (encryption block): $EB = [00 | BT | PS | 00 | D]$
 - PS: 填充 (Padding), 使块长度与模数相同。
 - BT: 块类型 (Block type), 决定填充样式。
 - EB 长度为 864 位 + 160 位 = 1024 位。
4. Alice 计算 $S = EB^d \pmod{n}$ 。
5. Alice 发送 (S, m) 。

签名验证:

1. $S = EB^d \pmod{n}$ 。
2. Bob 计算 $S^e \pmod{n} = EB \pmod{n}$ 。
3. Bob 检查前 864 位是否有效。
4. Bob 检查后 160 位是否有效 (即等于 $h(m)$)。

数字签名算法 (Digital Signature Algorithm, DSA)

数字签名算法 (DSA) 于 1991 年被 NIST 选为**数字签名标准** (DSS)。

参数选择:

- 选择一个**哈希函数** (Hash function) H 。最初是 SHA-1, 现在推荐 SHA-2。
- 选择密钥长度 N 和 L , 使得 $N < L$ 。
- 选择一个 N 比特的素数 q 。
- 选择一个 L 比特的素数**模数** (prime modulus) p , 使得 $p - 1$ 是 q 的倍数。
- 选择一个**随机整数** (random integer) h , 使得 $1 < h < p - 1$ 。
- 计算 $g = h^{(p-1)/q} \pmod{p}$ 。如果 $g = 1$, 则用不同的 h 重复。

密钥生成与分发:

- **秘密密钥** (Secret key) c 在 $0 < c < q$ 中随机选择。
- 计算**公钥** (Public key): $y = g^c \pmod{p}$ 。
- 同时提供 p, q, g 参数作为公钥的一部分。

签名生成:

- 选择随机数 $k \in Z_q^\times$, 其中 $1 < k < q$ 。
 - 必须为每条消息唯一。
- 计算 $r = (g^k \pmod p) \pmod q$ 。
 - 如果 $r = 0$, 则用不同的 k 重复。
- 计算 $s = k^{-1}(H(m) + c \cdot r) \pmod q$ 。
 - 如果 $s = 0$, 则用不同的 k 重复。
- 签名为: (r, s) 。

签名验证:

- 验证 $0 < r < q$ 且 $0 < s < q$ 。
- 计算 $w = s^{-1} \pmod q$ 。
- 计算 $u_1 = (H(m) \times w) \pmod q$ 。
- 计算 $u_2 = (r \times w) \pmod q$ 。
- 计算 $v = (g^{u_1} \times y^{u_2} \pmod p) \pmod q$ 。
- 如果 $v == r$, 则签名有效。

DSA 的正确性基于其数学原理。

DSA/DSS 注意事项:

- DSA 的安全性基于**随机签名值** k 的属性。
- 重复使用相同的 k , 使用可预测的 k , 或者在多次签名中泄露 k 的少量比特, 都足以泄露**秘密密钥** c 。
- 使用**同步求幂** (simultaneous exponentiation) 可以将 DSA 签名验证速度提高一倍。
- 基于 RSA 的签名易受**量子计算** (quantum computing) 威胁。使用**单向哈希函数** (one-way hash functions) 的替代数字签名 (如 Lamport 签名 (Lamport signature)) 可能更具抗量子性。
- 当前标准**禁止生成**新的 DSA 签名。但是, **验证**使用 DSA 生成的签名仍然被接受。

认证 (Authentication)

核心问题 (Core Problem)

Bob 如何知道与他通信的 Alice 不是 Eve?

认证的目的 (Purpose of Authentication)

认证是一种**建立身份**的方法。Bob 需要确保通道另一端的实体是 Alice。

- 确保 Alice 的**身份**。
- 确保 Alice **积极参与**了交互。

目标: 在**不安全信道** (insecure channel) 上, 存在**活跃攻击者** (active attacker), 且**没有共享秘密** (no shared secrets) 的情况下实现这一目标。

注意: 认证必须与**密钥交换** (key exchange) 结合使用, 以避免在认证后发生**会话劫持** (session hijacking)。

身份认证协议目标 (Objectives of Identification Protocols)

- 如果 Alice 和 Bob 都是诚实的, Alice 应该能够成功认证自己, 即 Bob 在协议完成后会验证 Alice 的身份。

- Bob 不应该能够重用与 Alice 的认证会话来冒充她在与其他方通信。
- Eve 成功冒充 Alice 的**概率应该是可以忽略的**（计算上困难）。
- 即使在以下情况下，上述目标也应保持真实：
 - Eve 见过许多 Alice 和 Bob 之间的认证会话。
 - Eve 曾与 Alice 和/或 Bob 进行过认证。
 - 多个认证会话同时运行。

认证的基础 (Basis of Identification)

- **你知道什么** (Something you know): 密码 (Password), PIN 码 (PIN), **秘密密钥** (secret key), 母亲的娘家姓, 宠物的颜色等。
- **你拥有什么** (Something you have): 磁卡, 智能卡, 物理密钥, 数字安全密钥, 带有 Google Authenticator 的手机等。
- **你是谁** (Something you are): **生物识别** (Biometrics): DNA, 签名, 指纹, 声音, 视网膜模式, 手形, 打字习惯/分析等。
 - 生物识别在实际情况中存在问题:
 - * DNA 和指纹会留在任何地方。
 - * 如果你眼睛青了或手指受伤了怎么认证?

认证的例子 (Examples of Authentication)

- 作为通信前验证身份的**前奏**:
 - 在更新“amazon.com”上的卡详情前确认电子邮件的发送者。
- 促进对**资源**的访问:
 - 本地/远程访问计算资源（密码, OTP）。
 - 从 ATM 取款（银行卡和 PIN 码）。
 - 允许通过 Web 服务器代理通信。
 - 允许物理访问限制区域（刷卡）。
 - 边境检查（护照, 指纹）。
- 促进资源**跟踪和计费**:
 - 手机接入。

认证攻击 (Authentication Attacks)

- **冒充攻击** (Impersonation): 攻击者伪装成合法用户。
- **中继攻击** (Relay): 攻击者拦截并在另一个连接中重放消息。
- **交错攻击** (Interleaving): 冒充攻击的一种, 涉及选择性地组合来自一个或多个先前或并发会话的信息。
- **反射攻击** (Reflection): 一种交错攻击, 涉及将正在进行的认证会话中的信息发送回发起者。
- **强制延迟攻击** (Forced Delay): 攻击者拦截消息并在稍后某个时间点中继（与重放不同!）。
- **选择文本攻击** (Chosen Text): 一种挑战-应答攻击, 攻击者选择挑战, 试图提取**秘密密钥**。

密码 (Passwords)

密码是一种简单（且弱）的认证方法。

1. Alice 创建一个**秘密密码** (secret password), 只与 Bob 在某个时间点共享。

2. 要认证时, Alice 透露她的姓名和密码。

密码通常在服务器上**哈希存储** (stored hashed), 以提高安全性。如果服务器被入侵, 这些哈希需要被破解才能揭示密码。

密码问题 (Problems with Passwords)

- 密码可能被**窃听** (eavesdropped) 和**重放** (replayed)。通过使用 Diffie-Hellman 和**对称密码** (symmetric crypto) 保护通道可以部分解决。但仍然容易受到**击键记录器** (keyloggers)、设备盗窃等攻击。
- 密码通常来自**小密钥空间** (small keyspace), 或因难以记忆而被**重复使用**。许多网站仍然限制密码长度。
- **字典攻击** (Dictionary attacks) 非常可行。
 - 由于密码难以生成和记忆, 大多数人工生成的密码可以在字典中找到。
 - 预先计算字典中所有密码的哈希。
 - 收到密码哈希后, 在预计算表中查找。如果存在, 密码即已知。
 - 使用大型密码表的字典攻击易于重用和共享。
 - 攻击的重大扩展: **彩虹表** (Rainbow tables) 使用非常紧凑的存储。
- 一个网站被入侵可能导致使用相同密码的所有网站被入侵。
- 人们在设置机器难以破解的密码方面表现不佳。

密码加盐 (Salting Passwords)

对于密码 p 和哈希函数 h , 不使用 $h(p)$ 作为密码哈希, 而是生成一个随机字符串 s , 使用 $h(p \parallel s)$ 。字符串 s 称为**盐** (salt)。

盐通常与密码哈希存储在一起。盐是随机选择的。这可以阻止依赖大规模预计算的字典攻击。然而, 如果盐已知, 仍然可以进行暴力字典攻击。

- 旧版 UNIX 密码使用 DES 作为哈希函数, 并使用 2 字节的**公开盐** (Public Salt) 来修改扩展函数, 防止使用标准 DES 芯片进行破解。哈希在 `/etc/passwd` 文件中对所有用户可见 (**不好!**)。如今, 哈希密码和盐被锁定在单独的文件中, 不可读。

暴力破解哈希 (Brute Force Hashes)

在 CPU 上每秒可以破解数百万个密码, 在 GPU 上每秒可以破解数十亿个密码。

对于由 `[a-zA-Z0-9]` 和符号组成的 8 个字符密码, 使用 SHA256 哈希, Antminer S9 平均需要 1 天破解。10 个字符则需要 25 天。

暴力破解密码哈希很容易并行化: N 台机器可以提供 N 倍加速。

标准哈希算法 (MD5, SHA1, SHA256) **不适合**用于密码哈希。哈希算法设计目的是快速运行。密码哈希理想情况下应该**慢**, 以减缓暴力破解攻击。即使有盐, 暴力破解这些算法也是微不足道的。

现代密码哈希 (Modern password hashing)

- **bcrypt**: 一个用于密码的**密钥派生函数** (key derivation function), 强烈建议用于所有网站。它提供了**密钥拉伸** (key stretching) 功能, 执行 2^c 次哈希迭代, 其中 c 是一个可调的成本参数。随着时间的推移, 可以增加 c 使其变慢。

- **scrypt**: bcrypt 旨在通过增加时间使哈希更昂贵，但仍容易受到硬件攻击。scrypt 旨在通过使用**更多空间**使密码哈希更困难。它通过使用大量内存来使硬件实现变得困难。其核心算法在 Litecoin 中使用，以阻止基于硬件的挖矿实现。

一次性密码 (One Time Passwords, OTP)

在一次性密码方案中，每个密码只使用一次，例如为了阻止窃听者和重放攻击。

有多种变体:

- 共享的一次性密码列表。
- **挑战/应答表** (Challenge/response table)。
- 顺序更新一次性密码 (例如，用户在使用 k_i 时创建并上传 k_{i+1})。
- 基于**单向函数** (one-way function) 的一次性序列 (例如，Lamport 一次性密码方案)。

Lamport 一次性密码 (Lamport's One Time Passwords)

设置 (setup) (最多可使用 n 次) :

1. Alice 选择一个**随机密钥** k ，并计算**哈希链** (hash chain) $w = h^n(k)$ ，其中 $h^n(k) = h(h^{n-1}(k))$ 。
2. Alice 将 w 发送给服务器，并将计数器 c 设置为 $n - 1$ 。

认证 (Authentication):

1. Alice 将 $c = h^c(k)$ 发送给服务器，并递减计数器 c 。
2. 服务器验证 $h(c) = w$ ，并将 w 重置为 c 。

优点:

1. 服务器上不存储任何秘密。
2. 防止来自窃听的重放攻击。

缺点:

1. 在需要设置新哈希链之前，认证次数有限。
2. 如果原始秘密被泄露，容易受到**预演攻击** (pre-play attack)。

HOTP (HMAC-Based One-Time Password Algorithm)

HOTP 定义在 RFC 4226 中。

设置:

1. 客户端和服务器约定一个大的 (≥ 160 比特) **秘密密钥** k 。
2. 客户端和服务器同步一个 8 字节的**计数器** (counter) c ，该计数器随时间增加。

认证:

1. 定义 $HOTP(k, c) = \text{HMAC-SHA-1}(k, c) \pmod{10^d}$ 。
2. 客户端计算 $w = HOTP(k, c)$ 并发送给服务器。
3. 服务器验证 w 是否为当前 c 值的 $HOTP(k, c)$ 。
 - $\pmod{10^d}$ 只返回 HMAC 结果的最低 d 位十进制数字。
 - 认证通常允许一个小的 c 值“**容错窗口**” (window of error)，以应对用户输入慢或时钟不同步。

TOTP (Time-Based One-Time Password Algorithm)

TOTP 定义在 RFC 6238 中，是 HOTP 的扩展。它指定 HOTP 中的**计数器** c 应为：

$$c = \lfloor (\text{Current time} - T_0) / X \rfloor$$

其中 T_0 和 X 是预先约定的秒数。例如， $X = 30$ 秒将使密码每 30 秒更改一次。 T_0 可能是用户注册时间或 Unix 时间零点。

挑战-应答认证 (Challenge-Response Authentication)

一个实体通过展示其对**秘密**的了解来向另一个实体证明其身份，而无需透露秘密本身。这通过对一个**时变挑战** (time-variant challenge) 提供**应答** (response) 来完成。应答依赖于挑战和秘密。

时变参数对于应对重放攻击和交错攻击至关重要，以提供唯一性和及时性保证，并防止某些选择密文攻击。时变参数的例子包括 Nonce、**序列号** (Sequence Numbers) 和**时间戳** (Timestamps)。

使用对称密码的挑战-应答认证 (Challenge-Response using Symmetric Crypto)

Bob 和 Alice 拥有一个**共享秘密** k ，并约定使用某个带密钥的加密或哈希算法 E_k 。

1. Alice 发起与 Bob 的通信。
2. Bob 生成一个 **Nonce** r ，并发送给 Alice。
3. Alice 生成一个 Nonce r_c ，并将 r_c 和 $E_k(r \parallel r_c)$ 发送给 Bob。
4. Bob 计算 $E_k(r \parallel r_c)$ ，并与 Alice 发送的进行比较。

使用非对称密码的挑战-应答认证 (Challenge-Response using Asymmetric Crypto)

Alice 将其**公钥** A 发布给所有人，Bob 持有副本（并在之前的某个时间点验证了其真实性）。

1. Alice 发起与 Bob 的通信。
2. Bob 生成一个 **Nonce** r ，并发送给 Alice。
3. Alice **签名** (sign) Nonce，即 $\text{sign}_A(r)$ ，并将结果发送给 Bob。
4. Bob 使用 Alice 的公钥**验证** (verify) 签名。

无需存储**共享秘密**。

零知识证明 (Zero Knowledge Proofs, ZKP)

零知识证明 (ZKP) 的设计目的是让**证明者** (prover) 证明其对**秘密**的了解，而**不透露任何关于秘密的信息**。ZKP 通常包含许多**挑战-应答回合** (challenge-response rounds)。

攻击者在单次回合中可以以很小的概率**欺骗** (cheat) 成功。在一个好的 ZKP 协议中，欺骗成功的概率随着**交互回合数**的增加呈指数下降。对于足够多的回合，成功欺骗者的概率实际上为 0。零知识证明协议通常很难设计出来，但在挑战-应答认证中有应用。

阿里巴巴洞穴示例 (Ali Baba's Cave Example)

这是 Quisquater & Guillou (1989) 的一个著名例子。

阿里巴巴的洞穴有一个**活板门/暗门** (trapdoor)，只有知道**秘密密码** (secret password) 才能打开。Peggy (**证明者**) 声称知道密码，并想说服 Victor (**验证者**) 她知道，但不想告诉 Victor 密码。

1. Victor 站在入口处，Peggy 进入任意一条分支 (A 或 B)。
2. Peggy 站在活板门旁边，Victor 进入洞穴，并喊叫让 Peggy 从 A 或 B 出来。

图 1: Ali Baba's Cave Diagram

如果 Peggy 知道密码，她总是能做到 Victor 要求的。如果她不知道，成功 n 次的概率是 2^{-n} 。

Peggy 不能欺骗 Victor。Peggy 第一次失败，Victor 就知道 Peggy 不合法。因此，每个回合被称为一个**认证回合** (accreditation)。通过每个认证回合，确定性越来越好，直到达到所需的水平。

ZKP 的属性:

- Victor 无法从协议中学习到任何信息，除了 Peggy 知道某个秘密。
- Peggy 不能欺骗 Victor。
- Victor 不能冒充 Peggy 去欺骗第三方。
- 参考：**就餐密码学家问题** (Dining cryptographers problem)。

潜在考点与示例考题

RSA

考点: RSA 的密钥生成、加解密过程；**基于同态性质的自适应选择密文攻击**的原理和过程；**小加密指数攻击**的条件和恢复消息的方法；防止小加密指数攻击和前向搜索攻击的方法 (**加盐**)；小解密指数的风险。

示例考题:

1. 描述 RSA 密钥生成、加密和解密的基本步骤。
 - **参考答案:** 参见 RSA 算法部分。
2. 解释 RSA 的同态性质是什么？攻击者如何利用 RSA 的同态性质进行**自适应选择密文攻击**？请描述攻击过程。
 - **参考答案:** 参见 RSA 算法 -> 基于同态性质的攻击部分。
3. 什么是 RSA 的**小加密指数攻击**？这种攻击成立的条件是什么？攻击者如何在这种条件下恢复原始消息？如何缓解这种攻击？
 - **参考答案:** 参见 RSA 攻击 -> 小加密指数攻击部分。
4. 除了小加密指数攻击，RSA 还可能受到哪些攻击？如何防御其中的**前向搜索攻击**？
 - **参考答案:** 参见 RSA 攻击 -> 小解密指数攻击, 前向搜索攻击部分，防御前向搜索攻击主要依靠**加盐**。

数字签名

考点: 数字签名的重要属性 (特别是**不可否认性**)；基于公钥的数字签名流程 (生成与验证)；为什么在签名中包含随机 Nonce (防止**重放攻击**)；签名攻击模型 (通用、选择性、存在性伪造)；**基于 RSA 的朴素签名方案**的漏洞 (利用同态性质进行伪造) 及其攻击过程；PKCS#1 签名方案与朴素方案的区别和优势 (处

理**哈希**)；DSA 的基本参数、密钥生成、签名生成和验证过程；DSA 的安全性依赖 (**随机签名值 k**) 以及泄露 k 的风险；DSA 的当前使用状态。

示例考题:

1. 数字签名应具备哪些重要的属性？请解释**不可否认性**的意义。
 - **参考答案:** 参见数字签名 -> 签名所需属性部分。
2. 基于公钥的数字签名方案中，签名生成和验证的基本流程是怎样的？为什么在签名生成时通常会包含一个**随机数 (Nonce)**？
 - **参考答案:** 参见数字签名 -> 基于公钥的数字签名, 防止签名重放部分。
3. 描述**基于 RSA 的朴素签名方案**的签名生成和验证过程。解释该朴素方案存在什么安全漏洞？攻击者如何利用 RSA 的同态性质来**伪造签名**？
 - **参考答案:** 参见数字签名 -> 基于 RSA 的朴素签名协议, 朴素协议的问题部分。
4. DSA 是一种数字签名算法。请概述其签名生成和验证过程。DSA 的安全性主要依赖于什么？如果用于签名生成的随机数 k 被泄露或可预测，会带来什么安全风险？
 - **参考答案:** 参见数字签名 -> 数字签名算法 (DSA), DSA/DSS 注意事项部分。

认证

考点: 认证的**核心问题**和**目标**；认证的**三个基础**（你知道、你拥有、你是谁）的优缺点；常见的认证攻击类型（**冒充、重放、反射、交错**等）；密码认证的问题（**字典攻击、重放、弱密码**等）；防御字典攻击和提高密码安全性的方法（**哈希存储、加盐、密钥派生函数 bcrypt/scrypt**）；一次性密码 (OTP) 的原理和不同类型 (Lamport, HOTP, TOTP) 的特点；**挑战-应答认证**的原理（利用**时变参数**）以及基于对称/非对称密码的实现方式；**零知识证明 (ZKP)** 的基本概念和属性（证明知识不泄露信息、不可欺骗、不可冒充）。

示例考题:

1. 认证的**核心问题**是什么？在不安全信道上，在没有共享秘密的情况下，认证的目标是什么？认证应与什么技术结合使用以避免会话劫持？
 - **参考答案:** 参见认证 -> 核心问题, 认证的目的部分。
2. 认证的**三个基础**是什么？请分别举例并简述其特点或潜在问题。
 - **参考答案:** 参见认证 -> 认证的基础部分。
3. 列举至少三种常见的**认证攻击**类型，并简要解释其原理。
 - **参考答案:** 参见认证 -> 认证攻击部分。
4. 基于密码的认证存在哪些主要问题？什么是**字典攻击**？如何利用**加盐**来防御字典攻击？请比较 bcrypt 和 scrypt 这两种现代密码哈希方法的不同侧重点。
 - **参考答案:** 参见认证 -> 密码问题, 密码加盐, 现代密码哈希部分。
5. 解释**一次性密码 (OTP)** 的基本原理。请简述 HOTP 和 TOTP 这两种一次性密码算法的主要区别。
 - **参考答案:** 参见认证 -> 一次性密码, HOTP, TOTP 部分。
6. 什么是**挑战-应答认证**？其核心思想是什么？为什么需要使用**时变参数**？简述基于非对称密码的挑战-应答认证流程。
 - **参考答案:** 参见认证 -> 挑战-应答认证部分。
7. 解释**零知识证明 (ZKP)** 的基本概念。ZKP 的三个重要属性是什么？请简述阿里巴巴洞穴示例如何体现零知识证明的思想。
 - **参考答案:** 参见认证 -> 零知识证明部分。